



## ACH 27

Panel isotérmico formado con aislamiento en PUR

### Descripción

Los Paneles ACH 27 están formados por una lámina exterior de acero, núcleo de espuma rígida de poliuretano y cara interior con película de aluminio.

Parte inferior



### Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor (mm)	$\lambda$ (W/m °C)	Peso Panel	UM	2 vanos (1,50)	4 vanos (1,50)	Perfil	Ancho total	Ancho útil
10	0,034	5	KN/m2	0,98	1,56	Trapezoidal	1035 mm	950 mm

### Aplicación

Los Paneles ACH 27 están concebidos para la construcción de cerramientos en grandes superficies industriales o de edificación civil. Se puede emplear indistintamente para la construcción de cubiertas de los siguientes tipos de edificios:

- Locales de fabricación.
- Rehabilitaciones.
- Reformas.

### Ventajas

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de acabados, y sus certificaciones.

### Reacción al fuego

Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 .

#### Saint-Gobain

Creamos espacios confortables para vivir y mejorar el día a día.

#### Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

#### Redes Sociales



#### Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6  
 Polígono Industrial "La Balletera"  
 19208 - Alovera (Guadalajara) – ESPAÑA  
 Teléfono: +34 949 20 98 68/99  
 www.panelesach.com / email: info@panelesach.com