

## PAINEL DE SECTORIZAÇÃO ACH

150 mm Acústico com núcleo Lã de Rocha de alta densidade (tipo M)


### Perfil e Junta PM1



Perfil estándar



Perfil frigorífico



Perfil liso

### Descrição

Os painéis ACH são formados por duas chapas de aço, galvanizadas e lacadas ligadas por adesivo, com núcleo lã de rocha orgânica.

A face interna tem microperfurações de 3 mm de diâmetro. Entre a face e o núcleo perfurado é colocado um véu de fibra de vidro. Para maior absorção de som pode ser fabricado sob consulta, painel com furação de 5 mm diâmetro.

Chapas em aço Galvanizado e Lacado (EN 10346) pode variar entre 0,5 e 1,0 mm. Sendo a espessura 0,5 mm utilizada como medida standard nos painéis ACH. Os revestimentos são aplicados em conformidade com o uso do painel: SP25, PVDF25, PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMA55, HPS200, de acordo com EN 10169. O revestimento standard utilizado nos painéis ACH é SP25. Painéis ACH podem ser fabricados com outros materiais a pedido, por exemplo: alumínio, aço inoxidável, cobre.

O núcleo de lã de rocha está em conformidade com a norma EN 13162.

### Aplicações

Os painéis ACH estão concebidos para a construção de coberturas e fachadas em grandes superfícies industriais e edifícios civis. Aplicação em edifícios onde seja necessário.

- Isolamento Térmico.
- Isolamento Acústico no interior de instalações industriais.
- Locais de fabricação.
- Locais onde a protecção ao fogo é um requisito importante.
- Espaços incombustíveis : Garagens.
- Armazéns de substâncias perigosas.
- Edifícios para habitação e escritórios.

### Vantagem

Painel fabricado em contínuo, facilidade e rapidez de montagem, uniformidade qualidade de acabamentos e suas certificações.

### Dimensões, pesos e características térmicas

| Espesor mm | Ancho mm | Long. máx. recomendada m | Tipo de núcleo | Peso kg/m <sup>2</sup> | Coef. Trans. Térmica W/m <sup>2</sup> K |
|------------|----------|--------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 150        | 1.150    | 12,00                    | M              | 25,4                   | 0,255                                   |

### Desempenho acústico\*

| R <sub>w</sub> (dB) | R <sub>A</sub> (dB(A)) | a <sub>w</sub> |
|---------------------|------------------------|----------------|
| ≥37,0               | ≥36,2                  | 0,80           |

\* Consultar certificaciones al fabricante.

### Reacção ao fogo

Classificados A2-s1- d0 segundo EN-13501-1.

### Resistência ao fogo

EI120 Classificação segundo EN-13501-2

### Temperatura limite de uso da água e do comportamento

- Aplicações desde -40°C a +180°C.

- Nãohidrófilo.

\*Temperaturas máximas pontuais, estando garantidas as propriedades do Painel a 100°C em contínuo.

### Propriedades mecânicas de Flexão

Tabela sobrecarga biapoiado.

| Sobrecarga kg/m <sup>2</sup> | 30                                        | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|------------------------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Luz (m)                      | * Sob consulta , assistência técnica ACH. |    |    |     |     |     |     |

Seta L/180. Coeficiente segurança: 1,8.

### Certificações do produto

Certificado de conformidade 2.1 de acordo com a EN 10204.